

# CBD15-170G

Paleteira Elétrica  
(carga e descarga/interno)  
1,5 ton

## Vantagens

- Motor acionado separado; Forte capacidade de subida.
- Sistema de controle de velocidade sem fases, fácil de operar.
- Bateria de fácil substituição.
- Carregador embutido.
- Baterias seladas, livres de manutenção.
- Operação segura e nenhuma poluição.
- Carroceria pequena, adequada para espaços estreitos.
- Limite de elevação automático; Segurança e economia de energia.
- Dispositivo de reversão de emergência e comutador de freio de emergência.
- Baixa emissão de ruídos, baixo consumo de energia: Apenas 2 kWh a cada dia.

## SUPERMAN

**Carregador embutido**

**Bateria livre de manutenção**

**HELI**  
ELEVANDO O FUTURO

**25 ANOS**

1º FABRICANTE E VENDEDORA DE EMPILHADEIRAS  
NA CHINA POR 25 ANOS CONSECUTIVOS.

Característica		
Modelo		CDB15
Configuração N°		170G
Capacidade de carga	kg	1500
Centro de carga	mm	600
Distância entre eixos	mm	1301
Tipo de operação		Operador a pé
Rodas		
Tipo de rodas		PU [poliuretano]
Quantidade de rodas, Rodas motriz / Roda de balanço / Roda de rolamento		1/0/4
Tamanho da roda motriz	mm	Ø 252 x 67
Tamanho da roda de rolamento	mm	Ø 84 x 70 (Rodas duplas)
Tamanho da roda de balanço	mm	-
Dimensões		
Altura mín. do garfo baixado	mm	85
Altura máx. de elevação do garfo	mm	205
Altura máx. de elevação	mm	120
Largura total do garfo	mm	550 / 685
Largura interior, entre os garfos	mm	230 / 365
Comprimento do garfo	mm	1150 / 1200
Largura do garfo	mm	160
Espessura do garfo	mm	75
Comprimento total	mm	1707
Largura total	mm	697
Altura total (Com timão elevado)	mm	1181
Altura total (Sem timão elevado)	mm	714
Raio de giro mín.	mm	1547
Largura mín. de corredor para paletes de 800 x 1200	mm	1920
Largura mín. de corredor para paletes de 1000 x 1200	mm	1953
Desempenho		
Velocidade de deslocamento, carregado / descarregado	km/h	3 / 3,5
Velocidade de elevação, carregado / descarregado	mm/s	35 / 40
Velocidade de descida, carregado / descarregado	mm/s	45 / 40
Capacidade de subida de rampa, carregado / descarregado	%	5 / 7
Configuração elétrica		
Motor de tração	kW	DC 0,63
Motor de elevação	kW	DC 0,8
Tensão da bateria / capacidade	V/Ah	24 / 85
Freio		Eletromagnético / Regenerativo
Controlador		HELI (Opcionais CURTIS)
Peso		
Peso da bateria	kg	52
Peso do equipamento com bateria	kg	245

\* Os detalhes das especificações e do equipamento se baseiam na informação disponível por ocasião da impressão e podem se alterar sem aviso prévio.

